

Motstånd vid olika temperatur för PTC- respektive NTC-givare.

PTC element, KTY 81-121

	Temp C	Rs Ohm	Max. fel +/- C
1	-50	509,7	3,0
2	-40	561,7	2,8
3	-30	617,4	2,5
4	-20	676,8	2,3
5	-10	739,9	2,1
6	0	806,7	1,9
7	10	877,2	1,6
8	20	951,5	1,4
9	25	990,0	1,3
10	30	1029,4	1,4
11	40	1111,1	1,7
12	50	1196,5	2,0
13	60	1285,6	2,3
14	70	1378,4	2,6
15	80	1474,9	2,9
16	90	1575,1	3,2
17	100	1679,0	3,5
18	110	1786,5	3,8
19	120	1895,8	4,1
20	130	2003,2	4,3
21	140	2103,2	4,6
22	150	2188,9	4,9

NTC element, 103-AT

Temp C	Rs Ohm
-50	330597,9
-40	188400,0
-30	111103,8
-20	67505,0
-10	42335,8
0	27221,8
10	17935,3
20	12085,9
25	10000,0
30	8315,7
40	5833,3
50	4165,1
60	3025,5
70	2231,7
80	1670,2
90	1267,1
100	973,5
110	756,9

